

Kompressor-Aggregate

BOGE Standard	super-schall-gedämmt	Hubvolumenstrom (Ansaugleistung)			Höchstdruck 8 bar Volumenstrom (Liefermenge nach VDMA 4362)			10 bar			Kompressor-drehzahl	Zylinderzahl	Motor
		l/min	m³/h	cfm	6 bar	m³/h	cfm	8 bar	m³/h	cfm			
8 und 10 bar / 115 und 150 psig													
ASO 260	ASOL 260	260	15,6	9	176	10,6	6	156	9,4	5,5	1450	1	1,5
ASO 370	ASOL 370	370	22,2	13	275	16,5	10	256	15,4	9	1450	1	2,2
ASO 480	ASOL 480	480	28,8	17	367	22,0	13	339	20,3	12	1450	1	3,2

Kompressor-Anlagen

BOGE Standard	Behälterinhalt	super-schall-gedämmt	Behälterinhalt	Hubvolumenstrom (Ansaugleistung)			Höchstdruck 8 bar Volumenstrom (Liefermenge nach VDMA 4362)			10 bar			Kompressor-drehzahl	Zylinderzahl	Motor
				l/min	m³/h	cfm	6 bar	m³/h	cfm	8 bar	m³/h	cfm			
8 und 10 bar / 115 und 150 psig															
BSO 260/150	BSOL 260/150	260	15,6	9	176	10,6	6	156	9,4	5,5	1450	1	1,5		
BSO 370/150	BSOL 370/150	370	22,2	13	275	16,5	10	256	15,4	9	1450	1	2,2		
BSO 480/150	BSOL 480/150	480	28,8	17	367	22,0	13	339	20,3	12	1450	1	3,2		

Kompressor-Doppelanlagen

BOGE Standard	Behälterinhalt	super-schall-gedämmt	Behälterinhalt	Hubvolumenstrom (Ansaugleistung)			Höchstdruck 8 bar Volumenstrom (Liefermenge nach VDMA 4362)			10 bar			Kompressor-drehzahl	Zylinderzahl	Motor
				l/min	m³/h	cfm	6 bar	m³/h	cfm	8 bar	m³/h	cfm			
8 und 10 bar / 115 und 150 psig															
BSO 260/270 D	BSOL 260/270 D	2x260	2x15,6	2x9	2x176	2x10,6	2x6	2x156	2x9,4	2x5,5	2x1450	2x1	2x1,5		
BSO 370/270 D	BSOL 370/270 D	2x370	2x22,2	2x13	2x275	2x16,5	2x10	2x256	2x15,4	2x9	2x1450	2x1	2x2,2		
BSO 480/270 D	BSOL 480/270 D	2x480	2x28,8	2x17	2x367	2x22,0	2x13	2x339	2x20,3	2x12	2x1450	2x1	2x3,2		

Kompressor-Anlage mit Doppelbehälter

BOGE Standard	super-schall-gedämmt	Behälterinhalt	Hubvolumenstrom (Ansaugleistung)			Höchstdruck 8 bar Volumenstrom (Liefermenge nach VDMA 4362)			10 bar			Kompressor-drehzahl	Zylinderzahl	Motor
			l/min	m³/h	cfm	6 bar	m³/h	cfm	8 bar	m³/h	cfm			
8 und 10 bar / 115 und 150 psig														
BSO 480	BSOL 480	2x18	480	28,8	17	367	22,0	13	339	20,3	12	1450	1	3,2

Kompressor-Zentrale mit Doppelbehälter und Membrantrockner

BOGE Standard	super-schall-gedämmt	Behälterinhalt	Hubvolumenstrom (Ansaugleistung)			Höchstdruck 8 bar Volumenstrom (Liefermenge nach VDMA 4362)			10 bar			Kompressor-drehzahl	Zylinderzahl	Motor
			l/min	m³/h	cfm	6 bar	m³/h	cfm	8 bar	m³/h	cfm			
8 und 10 bar / 115 und 150 psig														
BSO 480 DM	BSOL 480 DM	2x18	480	28,8	17	329	19,7	12	284	17	10	1450	1	3,2