

BOGE Typ	Höchstdruck		Effektive Liefermenge*		Motorleistung		Maße B x T x H mm	Druck- luftaustritt	Gewicht kg
	bar	psig	m³/min	cfm	kW	PS			
C 15 F	8	115	0,39-1,74	14-61	11,0	15	772 x 1056 x 1735	G 1	424
C 15 F	10	150	0,36-1,53	13-54	11,0	15	772 x 1056 x 1735	G 1	424
C 15 F	13	190	0,27-1,33	10-47	11,0	15	772 x 1056 x 1735	G 1	424
C 20 F	8	115	0,49-2,55	23-90	15,0	20	772 x 1056 x 1735	G 1	448
C 20 F	10	150	0,45-2,25	20-79	15,0	20	772 x 1056 x 1735	G 1	448
C 20 F	13	190	0,54-1,89	17-66	15,0	20	772 x 1056 x 1735	G 1	448
C 25 F	8	115	0,65-3,10	27-109	18,5	25	772 x 1056 x 1735	G 1	509
C 25 F	10	150	0,61-2,71	24-95	18,5	25	772 x 1056 x 1735	G 1	509
C 25 F	13	190	0,45-2,32	20-81	18,5	25	772 x 1056 x 1735	G 1	509
C 30 F	8	115	0,80-3,62	32-127	22,0	30	772 x 1056 x 1735	G 1	471
C 30 F	10	150	0,69-3,21	28-113	22,0	30	772 x 1056 x 1735	G 1	471
C 30 F	13	190	0,55-2,71	24-95	22,0	30	772 x 1056 x 1735	G 1	471

\* Liefermenge der Gesamtanlage nach ISO 1217, Anhang E, bei 20°C Umgebungstemperatur und Höchstdruck. Emissions-Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 2151:2009 ab 63 dB(A).

BOGE Typ	Höchstdruck**		Effektive Liefermenge*		Motorleistung		Maße B x T x H mm	Druck- luftaustritt	Gewicht kg
	bar	psig	m³/min	cfm	kW	PS			
C 15 FD	8	115	0,39-1,74	14-61	11,0	15	1072 x 1056 x 1735	G 1	524
C 15 FD	10	150	0,36-1,53	13-54	11,0	15	1072 x 1056 x 1735	G 1	524
C 15 FD	13	190	0,27-1,33	10-47	11,0	15	1072 x 1056 x 1735	G 1	524
C 20 FD	8	115	0,49-2,55	23-90	15,0	20	1072 x 1056 x 1735	G 1	548
C 20 FD	10	150	0,45-2,25	20-79	15,0	20	1072 x 1056 x 1735	G 1	548
C 20 FD	13	190	0,54-1,89	17-66	15,0	20	1072 x 1056 x 1735	G 1	548
C 25 FD	8	115	0,65-3,10	27-109	18,5	25	1072 x 1056 x 1735	G 1	609
C 25 FD	10	150	0,61-2,71	24-95	18,5	25	1072 x 1056 x 1735	G 1	609
C 25 FD	13	190	0,45-2,32	20-81	18,5	25	1072 x 1056 x 1735	G 1	609
C 30 FD	8	115	0,80-3,62	32-127	22,0	30	1072 x 1056 x 1735	G 1	571
C 30 FD	10	150	0,69-3,21	28-113	22,0	30	1072 x 1056 x 1735	G 1	571
C 30 FD	13	190	0,55-2,71	24-95	22,0	30	1072 x 1056 x 1735	G 1	571

\* Liefermenge der Gesamtanlage nach ISO 1217, Anhang E, bei 20°C Umgebungstemperatur und Höchstdruck. Emissions-Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 2151:2009 ab 63 dB(A).

\*\* Höchstdruck des Kompressors