

BOGE Typ	Höchstdruck		Effektive Liefermenge*		Motorleistung		Maße B x T x H mm	Druck- luftaustritt	Gewicht kg
	bar	psig	m³/min	cfm	kW	PS			
C 15	8	115	1,74	61	11,0	15	772 x 1056 x 1735	G 1	410
C 15	10	150	1,53	54	11,0	15	772 x 1056 x 1735	G 1	410
C 15	13	190	1,33	22	11,0	15	772 x 1056 x 1735	G 1	410
C 16	8	115	1,89	66	11,0	15	772 x 1056 x 1735	G 1	432
C 16	10	150	1,63	57	11,0	15	772 x 1056 x 1735	G 1	432
C 16	13	190	1,35	47	11,0	15	772 x 1056 x 1735	G 1	432
C 20	8	115	2,55	90	15,0	20	772 x 1056 x 1735	G 1	438
C 20	10	150	2,25	79	15,0	20	772 x 1056 x 1735	G 1	438
C 20	13	190	1,89	66	15,0	20	772 x 1056 x 1735	G 1	438
C 25	8	115	3,10	109	18,5	25	772 x 1056 x 1735	G 1	499
C 25	10	150	2,71	95	18,5	25	772 x 1056 x 1735	G 1	499
C 25	13	190	2,32	81	18,5	25	772 x 1056 x 1735	G 1	499
C 30	8	115	3,62	127	22,0	30	772 x 1056 x 1735	G 1	461
C 30	10	150	3,21	113	22,0	30	772 x 1056 x 1735	G 1	461
C 30	13	190	2,71	95	22,0	30	772 x 1056 x 1735	G 1	461

\* Liefermenge der Gesamtanlage nach ISO 1217, Anhang C, bei 20°C Umgebungstemperatur und Höchstdruck. Emissions-Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 2151:2009 ab 63 dB(A).

BOGE Typ	Höchstdruck**		Effektive Liefermenge*		Motorleistung		Maße B x T x H mm	Druck- luftaustritt	Gewicht kg
	bar	psig	m³/min	cfm	kW	PS			
C 15 D	8	115	1,74	61	11,0	15	1072 x 1056 x 1735	G 1	510
C 15 D	10	150	1,53	54	11,0	15	1072 x 1056 x 1735	G 1	510
C 15 D	13	190	1,33	22	11,0	15	1072 x 1056 x 1735	G 1	510
C 16 D	8	115	1,89	66	11,0	15	1072 x 1056 x 1735	G 1	532
C 16 D	10	150	1,63	57	11,0	15	1072 x 1056 x 1735	G 1	532
C 16 D	13	190	1,35	47	11,0	15	1072 x 1056 x 1735	G 1	532
C 20 D	8	115	2,55	90	15,0	20	1072 x 1056 x 1735	G 1	538
C 20 D	10	150	2,25	79	15,0	20	1072 x 1056 x 1735	G 1	538
C 20 D	13	190	1,89	66	15,0	20	1072 x 1056 x 1735	G 1	538
C 25 D	8	115	3,10	109	18,5	25	1072 x 1056 x 1735	G 1	599
C 25 D	10	150	2,71	95	18,5	25	1072 x 1056 x 1735	G 1	599
C 25 D	13	190	2,32	81	18,5	25	1072 x 1056 x 1735	G 1	599
C 30 D	8	115	3,62	127	22,0	30	1072 x 1056 x 1735	G 1	561
C 30 D	10	150	3,21	113	22,0	30	1072 x 1056 x 1735	G 1	561
C 30 D	13	190	2,71	95	22,0	30	1072 x 1056 x 1735	G 1	561

\* Liefermenge der Gesamtanlage nach ISO 1217, Anhang C, bei 20°C Umgebungstemperatur und Höchstdruck. Emissions-Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 2151:2009 ab 63 dB(A).

\*\*Höchstdruck des Kompressors